




Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ DINION монохромные (CCIR)			
КАМЕРЫ DINION СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U021003	LTC 0335/10	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 512X582, CCIR, разрешения 380 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,12 люкс/ освещенность на матрице 0,024 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 271р.
F01U021005	LTC 0335/50	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 512X582, CCIR, разрешения 380 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,12 люкс/ освещенность на матрице 0,024 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; питание 220В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 271р.
КАМЕРЫ DINION ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U021007	LTC 0355/10	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752X582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,09 люкс/ освещенность на матрице 0,018 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление: Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	11 496р.
F01U021009	LTC 0355/50	Камера DINION; ч/б; матрица ПЗС 1/3", 752X582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,09 люкс/ освещенность на матрице 0,018 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление: Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; питание 220В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	11 496р.
КАМЕРЫ DINION XF ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ			
4998154397	LTC 0510/10	Камера DINION XF; DSP, 15bit; ч/б; матрица ПЗС 1/2", 752X582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность 0,032 люкс, освещенность 0,0021 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	29 679р.
4998154398	LTC 0510/50	Камера DINION XF; DSP, 15bit; ч/б; матрица ПЗС 1/2", 752X582, CCIR, разрешения 570 ТВЛ; чувствительность 0,032 люкс, освещенность 0,0021 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	29 679р.
ФИКСИРОВАННЫЕ КАМЕРЫ DINION цветные (PAL)			
КАМЕРЫ DINION СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U021014	LTC 0435/10	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 500X582, PAL, разрешения 330 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,39 люкс/ освещенность на матрице 0,06 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 480р.
4998138347	LTC 0435/50	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 500X582, PAL, разрешения 330 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,39 люкс/ освещенность на матрице 0,06 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 480р.
КАМЕРЫ DINION ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ			
F01U516550	LTC 0440/10	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 480 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,81 люкс/ освещенность на матрице 0,13 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 950р.
F01U516551	LTC 0440/50	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 480 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,81 люкс/ освещенность на матрице 0,13 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; рабочая температура от -20°C до +50°C	6 950р.
F01U004177	LTC 0455/11	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,26 люкс/ освещенность на матрице 0,04 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	8 935р.
F01U004179	LTC 0455/51	Камера DINION; цвет; матрица ПЗС 1/3", 752X582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность: освещенность сцены 0,26 люкс/ освещенность на матрице 0,04 люкс (50 IRE); Отношение сигнал-шум 50 дБ; усиление Авто, 21дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	8 935р.
КАМЕРЫ DINION XF ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ			
F01U516554	LTC 0485/11	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,24 люкс, освещенность 0,01 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	21 841р.
F01U516556	LTC 0485/51	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,24 люкс, освещенность 0,01 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	21 841р.
4998154401	LTC 0610/11	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,14 люкс, освещенность 0,008 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	31 769р.
4998154402	LTC 0610/51	Камера DINION XF; DSP, 15bit; цвет с режимом NightSense; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,14 люкс, освещенность 0,008 люкс (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 28дБ (макс); крепление объектива C/CS; 230В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	31 769р.
КАМЕРЫ DINION "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
F01U163427	LTC 0465/11	Камера DINION; DSP, цвет с режимом День/Ночь; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,65 люкс в цветном режиме, 0,26 люкс в монохромном режиме (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 20дБ (макс); крепление объектива C/CS; 12В DC/ 24В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	11 914р.
F01U163429	LTC 0465/51	Камера DINION; DSP, цвет с режимом День/Ночь; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,65 люкс в цветном режиме, 0,26 люкс в монохромном режиме (50 IRE); сигнал-шум >50 дБ; усиление 20дБ (макс); крепление объектива C/CS; 220В AC, 50Гц; Bilinix; рабочая температура от -20°C до +50°C	11 914р.
КАМЕРЫ DINION 2X "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
F01U081388	LTC 0498/11	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120дБ; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,059 люкс (50 IRE, цветн реж); функция SenseUp; Связь Bilinix; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC	26 805р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U081390	LTC 0498/51	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,059 люкс (50 IRE, цветнреж); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; питание 230В AC	26 805р.
F01U081392	LTC 0630/11	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключ ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,031 люкс (50 IRE, цветрежим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC, 50Гц	39 215р.
F01U081394	LTC 0630/51	Камера дневного/ночного наблюдения Dinion 2X; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключ ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/2", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; чувствительность 0,031 люкс (50 IRE, цветрежим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; питание 230В AC, 50Гц	39 215р.
Аксессуары			
F01U504980	VP-USB	Интерфейсный USB модуль BilinX Удаленное управление камерой и ее настройками по коаксиальному кабелю	4 703р.
4998138444	S1374	АДАПТЕР КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВА; адаптирует объектив с С-креплением к камере с CS-креплением	950р.
4998138485	TC8235GIT	GROUND LOOP ISOLATION TRANSFORMER изолирующий трансформатор с коэффициентом передачи один к одному для коаксиальных линий 75Ом Устройство предназначено для устранения влияния линий питания и случайных шумовых потенциалов между точками заземления на линии передачи сигналов; полоса пропускания от 10Гц до 7МГц	5 886р.
ОБЪЕКТИВЫ К КАМЕРАМ DINION (LENS)			
С ПЕРЕМЕННЫМ ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ, АВТОДИАФРАГМОЙ (VARIFOCAL, AUTO IRIS / DIRECT DRIVE)			
4998147259	LTC 3364/50	объектив CS, 1/3", 2.8-10mm, DC-IRIS, F/1.4 - 360, 4 PIN (наследник объективов с постоянным фокусным расстоянием LTC 3314/21, LTC 3334/21 и LTC 3344/21)	5 226р.
F01U503342	LTC 3364/60	объектив CS, 1/3", 3.5-8mm, DC IRIS, F/1.4 - 360, 4 PIN	3 919р.
4998147260	LTC 3374/50	объектив CS, 1/3", 5-50mm, DC-IRIS, F/1.7-360, 4 PIN	6 271р.
F01U033440	LTC 3364/32	объектив CS, 1/3", 3 - 8mm, DC-IRIS, f/1.0 - f/360, 4 PIN	4 233р.
F01U033437	LTC 3364/41	объектив CS, 1/3", 2.8-12mm, DC-IRIS, F/1.4-360, 4 PIN	6 793р.
F01U033439	LTC 3374/21	объектив CS, 1/3", 5-50mm, DC-IRIS, F/1.4-360, 4 PIN	7 838р.
F01U503330	LTC 3274/41	Объектив С, 1/2", 7.5 - 75mm, DC-IRIS, F1.7-360, 4 PIN Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0630/11; LTC0630/51	18 184р.
F01U522222	LTC 3764/20	Объектив С, 1/2", 4-12mm, DC-IRIS, Iris range Color: F1.2-360 / IR: F1.2-64; 4 PIN, ИК-скорректированный; Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0630/11; LTC0630/51	8 622р.
F01U513930	LTC 3774/30	Объектив С, 1/2"; 10-40mm; DC-IRIS; Iris range Color: F1.4-360 / IR: F1.4-64; 4 PIN; ИК-скорректированный; aspherical (свободный от сферической аберрации); Используется с камерами LTC0510/10; LTC0510/50; LTC0610/11; LTC0610/51; LTC0630/11; LTC0630/51	8 883р.
F01U246450	LTC 3664/31	Объектив CS, 1/3"; 3.0 - 8mm; DC-IRIS;ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0498/11; LTC0498/51	4 717р.
F01U508085	LTC 3664/40	объектив CS, 1/3", 2.8-11mm, DC-IRIS, F/1.4-360, 4 PIN, ИК-скорректированный; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0498/11; LTC0498/51	7 525р.
F01U011606	LTC 3674/20	объектив CS, 1/3", 7.5-50mm, DC-IRIS, ИК-скорректированный; F/1.3-360, 4 PIN; Рекомендован для камер LTC 0385/10; LTC 0385/50; LTC0498/11; LTC0498/51	8 622р.
МЕГАПИКСЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ			
F01U217858	VLG-4V0940-MP5	Объектив 1/2.5", CS-mount, DC-Iris, варифокальный 9-40mm, разрешение 5MP, ИК-скорректированный.	11 169р.
F01U172978	VLG-2V1803-MP5	Объектив 1/2.5",CS-mount, DC-Iris, варифокальный 1.8-3mm, разрешение 5MP, Широкоугольный, ИК-скорректированный.	11 169р.
F01U171797	VLG-3V3813-MP3	Объектив 1/2", C-mount, разрешение 3MP, 3.8-13mm F1.4-360, DC-iris.	5 461р.
F01U201239	VLG-2V2806-MP3	Объектив 1/3", CS-mount, разрешение 3MP, 2.8-6mm F1.4-360, DC-iris.	10 823р.
ТРАНСФОКАТОРЫ С АВТОДИАФРАГМОЙ И SPOT ФИЛЬТРОМ (MOTORIZED ZOOM, AUTO IRIS WITH SPOT FILTER)			
4998137571	LTC 3384/21	ZOOM объектив, 1/3", DC IRIS, ZOOM 6-60mm, CS- F/1.4-360, 4-PIN	26 126р.
F01U503332	LTC 3283/50	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 7.5-75mm, C- F/1.2-512, 4-PIN, препоз	67 926р.
F01U132710	LTC 3783/51	ZOOM объектив, 1/2" C-MOUNT, Video Iris, 8.5-85mm F/1.6 IR CORRECTED	138 987р.
F01U130884	LTC 3793/51	ZOOM объектив, 1/2" Video, 8.6-154mm F/2.5 pre pos IR CORRECTED	141 077р.
F01U503333	LTC 3293/20	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 8-120mm, C-, F/1.6-1000, 4-PIN	67 926р.
F01U020175	LTC 3293/30	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 8-120mm, C-, F/1.6-1000, 4-PIN препоз/ручной	93 006р.
F01U020176	LTC 3293/40	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 12-240mm, C-, F/1.6-720, 4-PIN	138 464р.
F01U020177	LTC 3293/50	ZOOM объектив, 1/2", Video IRIS, 12-240mm, C-, F/1.6-720, 4-PIN, препоз	155 184р.
КОЖУХИ ДЛЯ КАМЕР DINION			
КОЖУХИ ДЛЯ КАМЕР DINION внутри помещений			
F01U028213	UNI-SBG-0	Внутренний пластиковый кожух с алюминиевым кронштейном; класс защиты IP30, температура окружающей среды от -10 °C до +50 °C; размер камера+объектив до 210мм; поставляется в одной коробке	3 919р.
F01U026741	UNI-OG-0	Внутренний алюминий кожух; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно или заднюю панель; цвет серый; температура окружающей среды от -40 °C до +50 °C	4 834р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U028282	UHI-OGS-0	Внутренний алюминий кожух с козырьком; размер камера+объектив до 317мм; самоочищающееся стекло; вывод проводов через дно или заднюю панель; цвет серый; температура окружающей среды от -40 °С до +50 °С	5 200р.
F01U503718	LTC 9480/00	Цилиндрический внутренний кожух; максимальный размер видеокамеры с объективом: 200 мм; алюминиевая конструкция: крышка, основание и монтажная стойка; защита кожуха IP55, соответствует требованиям NEMA-3R; может использоваться с коротким кронштейном LTC 9215/00S	7 054р.
4998137633	LTC 9488/00	Цилиндрический внутренний кожух; максимальный размер видеокамеры с объективом: 356 мм; алюминиевая конструкция: крышка, основание и монтажная стойка; защита кожуха IP65, соответствует требованиям NEMA-4; может использоваться с коротким кронштейном LTC 9215/00S	7 838р.
F01U504555	LTC 9365/00	Кожух внутренний потолочный (клин) для монтажа на поверхности потолка, с защитой от взлома; максимальный размер камеры с объективом 200Дх89Шх76В мм; кожух и смотровое окно сконструированы из ударопрочного поликарбоната и снабжены "секретными" винтами для обеспечения безопасности	5 487р.
F01U503662	LTC 9369/00	Кожух внутренний потолочный (клин), с защитой от вскрытия для видеокамер размером (вместе с объективом) до 330Дх102Шх102В мм; кожух состоит из прочной пластиковой крышки, которая крепится петлями к алюминированному стальному заднему боксу; защита кожуха соответствуют стандарту огнестойкости 94V-0	9 876р.
F01U503604	LTC 9069/01	Монтажная плитка для кожуха LTC 9369/00 размером 600ммх600мм Это устройство обеспечивают вращение видеокамеры на 360° и простоту установки	5 487р.
F01U503663	LTC 9370/00	Кожух внутренний потолочный (клин), с защитой от вскрытия для видеокамер размером (вместе с объективом) до 208Дх70Шх63В мм; кожух состоит из прочной пластиковой крышки, которая крепится петлями к алюминированному стальному заднему боксу; защита кожуха соответствуют стандарту огнестойкости 94V-0	7 629р.
F01U503606	LTC 9070/01	Монтажная плитка для кожуха LTC 9370/00 размером 600х600 мм Это устройство обеспечивают вращение видеокамеры на 360° и простоту установки	5 487р.
4998137656	LTC 9348/00	Кожух купольный для установки внутри помещений, для видеокамер размером (вместе с объективом) до 216 мм, для монтажа в потолок, тонированный, с металлическим задним боксом Кронштейн входит в комплект устройства и предусматривает возможность регулировки в горизонтальной плоскости	10 712р.
F01U503692	LTC 9412/00	Кожух купольный, тонированный, подвесной для установки внутри помещений для камер размером (вместе с объективом) до 300 мм, с кронштейном для камеры, внутренним маскирующим экраном и тонированным нижним полусферическим куполом	13 742р.
F01U504608	FM1	Скоба для монтажа до 2 камер; кронштейн FM1 для видеокамеры удлиненный, позволяет монтировать дополнительные видеокамеры в купольном кожухе LTC 9312/00	1 568р.
ТЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ КАМЕР DINION вне помещений			
F01U026907	UHO-HGS-10	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4х, (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°С, 24В (AC)	6 491р.
F01U026908	UHO-HBGS-10	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP66, NEMA 4х, размеры (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°С, 24В (AC)	7 755р.
F01U026909	UHO-HBPS-10	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4х, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры (камера+объектив до 262мм), от -40° до +50°С, 24В (AC)	8 895р.
F01U026910	UHO-HGS-50	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; защита IP 66, NEMA 4х; размеры камера+объектив до 262мм; температура от -40° до +50°С; питание 220В (AC)	7 031р.
F01U026911	UHO-HBGS-50	Уличный термокожух с обогревателем, вентилятором, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; класс защиты IP 66, NEMA 4х; размеры камера+объектив до 262мм; температура от -40° до +50°С; питание 220 В (AC)	8 895р.
F01U026912	UHO-HPS-50	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4х, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры (камера + объектив до 262 мм), от -40° до +50°С, 220В (AC)	8 895р.
F01U026914	UHO-HBPS-50	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный козырек, IP 66, NEMA 4х, внешний BNC-разъем и 4pin разъем питания, размеры камера+объектив до 262 мм, от -40° до +50°С, 220В (AC)	9 736р.
F01U504750	LTC 9384/50	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 230В AC, для камера+объектив до 292 мм; защита кожуха NEMA-6P; класс защиты IP68; температура окружающего воздуха от -40°С до +50 °С; Дополнительно необходимо LTC9384/00	13 063р.
F01U504755	LTC 9384/00	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9384; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений	3 136р.
F01U503673	LTC 9385/50	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 230В AC, для камера+объектив до 345 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -30°С до 50 °С; Дополнительно необходим LTC9385/00	20 901р.
F01U503671	LTC 9385/00	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9385; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений	3 179р.
F01U504546	LTC 9480/20	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 24В AC, для камера+объектив до 197мм (может использоваться с коротким кронштейном LTC 9215/00S); защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от 40°С до 50 °С,	6 375р.
F01U504743	LTC 9083/01S	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9480; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений	2 352р.
F01U503725	LTC 9488/20	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 24В AC, для камера+объектив до 356 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°С до 50 °С; Дополнительно необходим LTC9088/01	10 294р.
F01U503726	LTC 9488/21	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем и вентилятором, питание 24В AC, для камера+объектив до 318 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°С до 50 °С; Дополнительно необходим солнцезащитный козырек LTC9088/01	11 287р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998137648	LTC 9488/50	Кожух цилиндрический внешний с нагревателем, питание 230В AC, для камера+объектив до 356 мм; защита кожуха NEMA-4; класс защиты IP65; температура окружающего воздуха от -40°C до 50 °C; Дополнительно необходим LTC9088/01	13 324р.
4998137649	LTC 9088/01	СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК для кожуха LTC 9488; обеспечивает защиту от прямых солнечных лучей и уменьшения внутренней температуры кожуха Настоятельно рекомендуется для кожухов, используемых вне помещений	2 352р.
F01U503607	LTC 9080/00	Комплект для защиты от вскрытия кожухов серии LTC94xx; включает в себя 10 винтов и инструменты для защиты от вскрытия до пяти кожухов	2 038р.
КРОНШТЕЙНЫ, КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА			
КРОНШТЕЙНЫ			
F01U003679	MTC-S1001	Кронштейн имеет элегантный внешний вид и серебристое покрытие и используется с видеокамерами серии DinionXF; устойчив к воздействию химических веществ; максимальная нагрузка 15 кг; комплект из 5 штук	2 038р.
F01U003678	MTC-G1001	Кронштейн выпускается с классическим серым покрытием и используется со всеми моделями видеокамер Dinion; максимальная нагрузка 15 кг; монтажный болт стандартный 1/4-20; комплект из 5 штук	2 038р.
F01U216829	TC9212	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой телескопический настенный кронштейн	1 929р.
F01U143919	TC9208	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; представляет собой экономичный кронштейн общего назначения, способный выдерживать нагрузку до 4 кг; он имеет муфтовый монтажный зажим и поставляется с алюминевым покрытием с кремовым фланцем; стандартный винт 1/4-20 для установки видеокамеры	889р.
F01U143373	TC9210U	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений; предназначен для установки видеокамер внутри помещений; выдерживает нагрузку до 4,5 кг, сконструирован из алюминия и стали и обеспечивает очень жесткое крепление видеокамеры; кремовое покрытие, в комплект входят тавровый потолочный фиксатор и стенной/потолочный фланец	784р.
F01U503618	LTC 9212/00	Представляет собой 300-мм настенный кронштейн, сконструированный из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность Устройство имеет регулируемую головку для монтажа видеокамеры или кожуха, установленную на трубе, изогнутой под углом 90 градусов Регулируемая головка имеет шестигранные болты, фрикционные шайбы и три (3) монтажных отверстия для удобства установки	3 415р.
4998137651	LTC 9215/00	Кронштейн настенный для кожухов (совместим с кожухами серии UH1 и UHO), длина 309 мм, макс нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	1 307р.
F01U503621	LTC 9215/00S	Кронштейн настенный укороченный для кожухов, длина 180 мм, макс нагрузка 9 кг, цвет покрытия светло-серый	1 229р.
F01U009291	LTC 9213/01	Адаптер для монтажа кронштейнов LTC9212 и LTC9215 на столб диаметром от 3 до 15 дюймов Рекомендуется инструмент TC9311PM3T	3 532р.
F01U503623	LTC 9219/01	Кронштейн J-вида со сквозной проводкой; длина 40 см для установки внутри / вне помещений; максимальная нагрузка 9 кг; цвет покрытия светло-серый	1 568р.
F01U027057	LTC 9210/01	Кронштейн (стойка) представляет собой 200-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность В комплект входит регулируемая головка для установки видеокамеры или кожуха Регулируемая головка имеет шестигранные болты и фрикционные шайбы Верхняя монтажная площадка имеет три (3) монтажных отверстия для удобства установки NEW	1 568р.
F01U027058	LTC 9223/01	Кронштейн (стойка) представляет собой 610-мм стойку, сконструированную из алюминиевой трубы внешним диаметром 38 мм с приваренным фланцем крепления на поверхность В комплект входит регулируемая головка для установки видеокамеры или кожуха Регулируемая головка имеет шестигранные болты и фрикционные шайбы Верхняя монтажная площадка имеет три (3) монтажных отверстия для удобства установки NEW	2 352р.
4998138446	LTC 9216/00	Кронштейн (площадка) представляет собой 410-миллиметровый настенный кронштейн; максимальная нагрузка до 45 кг; рекомендован для установки поворотных устройств; цвет покрытия светло-серый	3 815р.
F01U503624	LTC 9222/00	Кронштейн (площадка) представляет собой 564-миллиметровый настенный кронштейн; максимальная нагрузка до 90 кг; рекомендован для установки поворотных устройств; цвет покрытия светло-серый	5 085р.
F01U503620	LTC 9214/00	Кронштейн (стойка) представляет собой 356-мм стойку для установки средних и тяжелых камер в сборе; сконструирован из алюминиевой трубы внешним диаметром 76 мм с приваренными фланцами В центре каждого фланца имеется вставка из нержавеющей стали с резьбой 1/4-20 для монтажа (подходит для LTC9216/00 и LTC9222/00)	4 808р.
F01U503627	LTC 9227/00	Представляет собой регулируемую головку с хомутом крепления, предназначенную для установки видеокамер Эта простая в установке скоба включает в себя крепежные элементы из нержавеющей стали и неопреновые шайбы; максимальная нагрузка 45,3 кг (подходит для LTC9216/00 и LTC9222/00)	2 356р.
4998138458	LTC 9225/00	Крепление на столб LTC 9225/00 представляет собой монтажную скобу, предназначенную для установки настенных кронштейнов LTC 9216/00 и LTC 9222/00 на столбы диаметром от 76 мм до 381 мм Рекомендуется TC9311PM3T	4 599р.
F01U503956	TC9311PM3T	Инструмент для монтажа/установки монтажных адаптеров на столб LTC 9213 и LTC 9225	13 586р.
ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА (PAN/TILT) ВНУТРИ/ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ			
F01U503693	LTC 9418/10	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC	56 901р.
F01U503694	LTC 9418/11	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC	67 351р.
F01U503697	LTC 9418/50	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 230В AC	53 818р.
F01U503698	LTC 9418/51	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 230В AC	67 351р.

Рекомендованный розничный прайс-лист

Видеонаблюдение



Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998138466	LTC 9420/10	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	78 846р.
4998137659	LTC 9420/11	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	97 656р.
F01U503702	LTC 9420/13	Атмосферостойкая турель с функциями панорамирования и предварительного позиционирования турель; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	128 484р.
F01U503707	LTC 9420/50	Стандартная атмосферостойкая турель для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 12В AC; сквозная проводка	65 261р.
F01U503708	LTC 9420/51	Атмосферостойкая турель с функцией предварительного позиционирования для установки вне помещений; максимальная нагрузка 10 кг; диапазон панорамирования от 0° до 345°; скорость панорамирования 7°/сек; наклон от +30° до -90°; температура от -30°C до +60 °C и IP54; питание 230В AC; сквозная проводка	99 747р.

ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME цветные (PAL)


ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME LTC			
F01U021037	LTC 1421/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 470 ТВЛ; Освещены: 45 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 2.1мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °C до +45 °C; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	13 586р.
F01U021038	LTC 1422/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 470 ТВЛ; Освещены: 45 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 3мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °C до +45 °C; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	13 586р.
F01U021040	LTC 1423/10	Купольная камера FLEXIDOME II; ПЗС матрица 1/4", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 470 ТВЛ; Освещены: 45 люкс (50 IRE); 12VDC/24VAC, 50Гц; объектив 6мм, F2.0; Рабочая температура от -10 °C до +45 °C; Размеры: 115мм в диаметре x 77мм в высоту	13 586р.


ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME VF			
F01U027972	VDC-445V03-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.39 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °C до +50 °C; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	11 914р.
F01U027974	VDC-445V04-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.5 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 4-9 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °C до +50 °C; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	11 914р.
F01U081333	VDC-445V09-10S	Купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0.5 люкс (50 IRE); питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °C до +50 °C; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	12 411р.
F01U064717	VDA-445DMY-S	Муляж камеры FlexiDome VF (Dummy Camera)	2 874р.

ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME XT+			
F01U008986	VDC-455V03-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,39 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinx; Утопленный монтаж	13 155р.
F01U027976	VDC-455V03-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,39 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 2.6-6 мм, F1.4; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	15 389р.
F01U008988	VDC-455V04-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinx; Утопленный монтаж	13 155р.
F01U027978	VDC-455V04-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	15 389р.
F01U081319	VDC-455V09-10	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinx; Утопленный монтаж	13 652р.
F01U081325	VDC-455V09-10S	Вандалозащищенная купольная камера; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,5 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °C до +50 °C; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	15 885р.

ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME XF			
F01U127245	VDC-480V03-10S	Купольная камера для применения внутри помещений; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3-9.5 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °C до +45 °C; Технология Bilinx; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	22 587р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U127247	VDC-480V04-10S	Купольная камера для применения внутри помещений; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	22 587р.
F01U134456	VDC-480V09-10S	Купольная камера для применения внутри помещений; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9 - 22 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -10 °С до +45 °С; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-445SMB в комплекте)	22 587р.
F01U013274	VDC-485V03-10	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3-9.5 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж	22 587р.
F01U027980	VDC-485V03-10S	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,013 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3-9.5 мм, F1.0; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	24 324р.
F01U013276	VDC-485V04-10	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж	22 338р.
F01U027982	VDC-485V04-10S	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 3.7-12 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	24 075р.
F01U081321	VDC-485V09-10	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Утопленный монтаж	22 587р.
F01U081327	VDC-485V09-10S	Вандалозащищенная купольная камера; 15bit и технология XF; ПЗС матрица 1/3", 752x582 пикселей, ЦВ, PAL; разрешение 540 ТВЛ; Чувствительность: 0,032 люкс (50 IRE), Функция NightSense; питание 12В AC/24В DC, 50 Гц; варифокальный объектив 9-22 мм, F1.6; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +50 °С; пылевлагозащита IP 66 и NEMA-4X; Технология BilinX; Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	24 324р.
ФИКСИРОВАННЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ FLEXIDOME 2X "ДЕНЬ/НОЧЬ"			
F01U080949	VDN-498V03-11	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 2.8-10мм, F1.2; чувствительность 0,041 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66	27 798р.
F01U080959	VDN-498V03-11S	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 2.8-10мм, F1.2; чувствительность 0,041 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66 Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	29 783р.
F01U164796	VDN-498V06-11	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 6-50мм, F1.2; чувствительность 0,041 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66	32 762р.
F01U164798	VDN-498V06-11S	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 6-50мм, F1.2; чувствительность 0,041 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66 Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	35 206р.
F01U080953	VDN-498V09-11	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 9-22мм, F1.4; чувствительность 0,069 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66	28 295р.
F01U080963	VDN-498V09-11S	Вандалозащищенная купольная камера; 20 bit обработка, 2X-Dynamic; динамический диапазон 120Дб; механическое переключение ИК-фильтра; матрица ПЗС 1/3", 752x582, PAL, разрешения 540 ТВЛ; варифокальный объектив 9-22мм, F1.4; чувствительность 0,069 люкс (50 IRE, цвет режим); функция SenseUp; Связь BilinX; видеодетектор движения; 4 приватные зоны; 12В DC/ 24В AC; цвет камеры белый; рабочая температура от -50 °С до +55 °С; пылевлагозащита IP 66 Монтаж на поверхность (VDA-455SMB в комплекте)	30 280р.
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ FLEXIDOME			
F01U076159	UPA-1509-50	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 15VDC 9VA, 600 mA	1 884р.
F01U076160	UPA-2420-50	Блок питания камер, Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 20VA	1 884р.
F01U076157	UPA-2450-50	Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA	2 091р.
F01U076158	UPA-1220-50	Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out	941р.
F01U012402	VDA-445SMB	Коробка для установки камер на поверхность Для FlexiDome VDM-345; VDC-445; VDC-480	1 568р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U012403	VDA-455SMB	Коробка для установки камер на поверхность, ударопрочная Для FlexiDome VDM-355; VDC-455; VDC-485; VDN-498	2 352р.
F01U090268	VDA-455TBL	Колпак затемнённый для камер серии FlexiDome	1 307р.
F01U090269	VDA-455CBL	Колпак прозрачный для камер серии FlexiDome	1 307р.
F01U167450	VDA-WMT-DOME	Кронштейн для крепления FlexiDome на стену	2 770р.
F01U167532	VDA-PMT-DOME	Подвесной потолочный кронштейн для установки камер FlexiDome на трубу	2 613р.
F01U167533	VDA-CMT-DOME	Угловой кронштейн для камер FlexiDome	4 024р.
F01U026705	VDA-455UTP	Адаптер для выхода витой пары UTP (конвертор BNC-UTP)	2 352р.
F01U500418	S1460	Коаксиальный сервисный кабель для монитора при настройке камер FlexiDome; байонетный разъем 25мм, длина 1м	1 307р.
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ КАМЕР (HIGH-SPEED POSITIONING SYSTEM)			
СЕРИЯ UPH			
F01U165567	UPH-HWDIR-24	Empty HSPT for Dinon W/IR+Wiper W/24vac	169 553р.
F01U165568	UPH-HWD-24	Empty HSPT for Dinon W / Wiper 24vac	135 068р.
F01U165569	UPH-HD-24	Empty HSPT for Dinon W/O Wiper 24vac	122 005р.
F01U032485	UPH-Z26H-10	Высокоскоростная поворотной-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 10 люкс при F1.6 (50 IRE); 24В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 35 - 91,0 мм, F1.6 - F38, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C	182 877р.
F01U032486	UPH-Z26HW-10	Высокоскоростная поворотной-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 10 люкс при F1.6 (50 IRE); 24В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F38, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C; стеклоочиститель	198 552р.
F01U032487	UPH-Z26H-50	Высокоскоростная поворотной-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 10 люкс при F1.6 (50 IRE); 230В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F38, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C	182 877р.
F01U032488	UPH-Z26HW-50	Высокоскоростная поворотной-наклонная система с модулем камеры "день/ночь"; минимальное освещение 10 люкс при F1.6 (50 IRE); 230В AC, Biphase и Bilinx; 26-кратное увеличение 3.5 - 91,0 мм, F1.6 - F38, автофокусировка, PAL; класс защиты IP 66, солнцезащитная бленда; рабочая температура от -20 °C до +50 °C; стеклоочиститель	198 552р.
F01U143062	UPH-C485P-L8120	HSPT SLED CAM 0485 PAL LENS 8-120mm	123 050р.
F01U143063	UPH-C610P-L8120	HSPT SLED CAM 0610 PAL LENS 8-120mm	134 807р.
F01U143064	UPH-C498P-L8585	HSPT SLED CAM 0498 PAL LENS 8.5-85MM IR	178 436р.
F01U143065	UPH-C630P-L8585	HSPT SLED CAM 0630 PAL LENS 8.5-85MM IR	193 327р.
F01U143066	UPH-C498P-L8120	HSPT SLED CAM 0498 PAL LENS 8-120mm	125 401р.
F01U143067	UPH-C630P-L8120	HSPT SLED CAM 0630 PAL LENS 8-120mm	138 987р.
F01U168433	WPTV244300220	PWR SPLY, 220VAC, 24/28VAC 125A,WALL MT	13 063р.
F01U162279	UPH-C498P-L86154	Dinion 1/3" 540 TVL Day/Night camera with 8.6-154mm lens assembly for HSPTS, PAL	180 526р.
F01U162280	UPH-C630P-L86154	Dinion 1/2" 540 TVL Day/Night camera with 8.6-154mm lens assembly for HSPTS, PAL	195 417р.
F01U142100	UPH-HD-230	Empty HSPT for Dinon W/O Wiper W/230vac	125 401р.
F01U142102	UPH-HWD-230	Empty HSPT for Dinon W / Wiper W/230vac	138 464р.
F01U029233	MTC-PUPH	Кронштейн для установки на столб для серии UPH	7 054р.
F01U029234	MTC-WUPH	Кронштейн для установки на стену для серии UPH	7 054р.
F01U030360	MTC-POLE-W	Адаптер для установки на столб для MTC-WUPH	7 054р.
F01U030361	MTC-CORN-W	Адаптер для установки в угол для MTC-WUPH	5 226р.
F01U029249	HAC-WAS05-20	Стеклоочиститель; бачок омывателя с насосом, 5М, 25литров, 24VAC	23 983р.
F01U029250	HAC-WAS05-50	Стеклоочиститель; бачок омывателя с насосом, 5М, 25литров, 230VAC	23 983р.
F01U029251	HAC-WAS30-50	Стеклоочиститель; бачок омывателя с насосом, 30М, 25литров, 230VAC	62 649р.
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ AUTODOME			
AUTODOME EASY II			

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U121947	VEZ-211-IWTS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет белый купол тонированный; размеры /Е153x1347мм	51 990р.
F01U121949	VEZ-211-ICTS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет темно-серый, купол тонированный; размеры /Е153x1347мм	51 990р.
F01U121943	VEZ-211-IWCS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет белый, купол прозрачный; размеры /Е153x1347мм	51 990р.
F01U121945	VEZ-211-ICCS	Поворотная камера AUTODOME EASY II; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -10°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет темно-серый, купол прозрачный; размеры /Е153x1347мм	51 990р.
F01U139381	VEZ-211-EWCS	Поворотная камера AUTODOME EASY II наружного исполнения; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -30°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет белый, купол прозрачный; размеры /Е153x1347мм	57 215р.
F01U139383	VEZ-211-ECCS	Поворотная камера AUTODOME EASY II наружного исполнения; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -30°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет темно-серый, купол прозрачный; размеры /Е153x1347мм	57 215р.
F01U139385	VEZ-211-EWTS	Поворотная камера AUTODOME EASY II наружного исполнения; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -30°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет белый купол тонированный; размеры /Е153x1347мм	57 215р.
F01U139387	VEZ-211-ECTS	Поворотная камера AUTODOME EASY II наружного исполнения; матрица 1/4", 752 x 582 PAL, разрешение 540ТВЛ; объектив 10х оптический (4.2-42мм f/1.8) + 12х цифровой зум; чувствительность 0.5лк (30 IRE); поворот 360° непрерывно, наклон 95°; скорость поворота/наклона 0.1-120°/сек; 99 пресетов; 12 частных зон; 4 тура; температура -30°С до 50°С; питание 12В DC/24В AC; управление Biphase, Bilinx, Pelco P & D; цвет темно-серый, купол тонированный; размеры /Е153x1347мм	57 215р.
F01U100210	VEZ-A2-WW	Настенный кронштейн AutoDome Easy II Wall Mount, белый	3 876р.
F01U100211	VEZ-A2-WC	Настенный кронштейн AutoDome Easy II Wall Mount, темно-серый;	3 876р.
F01U100212	VEZ-A2-PW	Подвесной кронштейн AutoDome Easy II Pipe Mount, белый	3 014р.
F01U100213	VEZ-A2-PC	Подвесной кронштейн AutoDome Easy II Pipe Mount, темно-серый	3 014р.
F01U139641	VEZ-A2-JW	Адаптер крепления на поверхность AutoDome Easy II, IP65, цвет белый	1 673р.
F01U139642	VEZ-A2-JC	Адаптер крепления на поверхность AutoDome Easy II, IP65, цвет темно-серый	1 673р.
F01U134194	VEZ-SBUB-CL	Купол прозрачный для камер серии AutoDome Easy II	1 673р.
F01U134195	VEZ-SBUB-TI	Купол тонированный для камер AutoDome Easy II	1 673р.
F01U122048	VEZ-A2-IC	Потайное крепление в потолок AutoDome Easy II	3 763р.
AUTODOME 600-СЕРИЯ, Поворотные купольные аналоговые камеры без кронштейнов и блока питания			
F01U216954	VG5-613-PCS	Поворотная камера AutoDome G5 600й-серии, 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепление.	106 859р.
F01U216955	VG5-614-PCS	Поворотная камера AutoDome G5 600й-серии, 36X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; подвесное крепление.	127 377р.
F01U216958	VG5-613-CCS	Поворотная камера AutoDome G5 600й-серии, 28X оптический зум День/Ночь; внутренняя; прозрачный купол; крепление в подвесной потолок.	103 927р.
F01U216960	VG5-613-ECS	Поворотная камера AutoDome G5 600й-серии, 28X оптический зум День/Ночь; наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление.	114 187р.
F01U216961	VG5-614-ECS	Поворотная камера AutoDome G5 600й-серии, 36X оптический зум День/Ночь; наружное исполнение, прозрачный купол; подвесное крепление.	134 661р.
АКСЕССУАРЫ И МОДУЛИ К AUTODOME			
F01U080015	VG4-MTRN-C	G4 Alternative Protocol Comms Module	15 049р.
F01U164753	VG4-MTRN-E1	Ethernet модуль связи для камер 200, 300 и 500i серий H.264	36 597р.
F01U012720	VG4-SHTR-XT	Модуль нагревателя до минус 60 градС	17 243р.
F01U009671	VG4-A-PA0	Подвесной кронштейн, 24 VAC, белый	7 330р.
F01U009664	VG4-A-PA2	Подвесной кронштейн, 230 VAC, белый	10 971р.

Рекомендованный розничный прайс-лист

Видеонаблюдение



Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U009668	VG4-A-PSU2	Блок питания, белый 230VAC 100W IP66	7 330р.
F01U201236	VG4-A-TSKIRT	Кольцо накладное источника питания Декоративный элемент - скрывает кабельные вводы С октября 2011 заказывается отдельно	1 307р.
F01U503630	LTC 9230/01	Адаптер для установки VG4-A-9230	5 879р.
F01U123433	VG4-A-9541	Адаптер для монтажа на столб (шест), белый	3 666р.
F01U123434	VG4-A-9542	Угловой адаптер для настенных кронштейнов, белый	3 666р.
F01U009673	VG4-A-9543	Переходник для крепления поворотной камеры G4 ("яйца") на трубу, цвет белый Труба в комплект не входит	3 643р.
F01U516545	HAC-PIPE30	Труба 30см для подвешного монтажа	1 307р.
F01U516547	HAC-PIPE50	Труба 50см для подвешного монтажа	1 777р.
F01U017460	HAC-EXT001	Муфта для соединения трубы подвешного монтажа	941р.
F01U247810	VGA-PEND-ARM	Кронштейн для крепления на стену с соединительными проводами (Pendant Arm with Wiring)	10 451р.
F01U247809	VGA-PEND-WPLATE	Панель крепления кронштейна VGA-PEND-ARM (Pendant Arm Wall Plate 24VAC)	3 658р.
F01U247811	VGA-ROOF-MOUNT	Кронштейн для крепления на парапет (AutoDome Roof Parapet Mount without Pipe)	11 015р.
F01U218804	VGA-IP54K-IC	Комплект для обеспечения IP54 при установке на подвесной потолок для 600 серии (AutoDome In-Ceiling IP54 Rating Kit)	1 568р.
F01U246961	VGA-IP54K-IC78	Комплект для обеспечения IP54 при установке на подвесной потолок для 700, 800 серии (AD In-Ceiling IP54 Rating Kit for IP,HD)	1 568р.
F01U245271	VGA-IC-SP	Комплект опорой арматуры для установки на подвесной потолок (Suspension Ceiling Support Kit- 7 in Di)	2 195р.
F01U247808	VGA-SBOX-COVER	Крышка блока питания (AutoDome Power Supply Box Cover)	2 154р.
F01U074690	VG4-SBOX-24VAC	Коробка блока питания	2 091р.
F01U249117	VGA-FIBER-AN	Комплект аналогового оптоволоконного приемопередатчика	45 209р.
F01U247813	VGA-BUBBLE-CCLR	Купол прозрачный поликарбонатный для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокую прочность	2 874р.
F01U247814	VGA-BUBBLE-CCLA	Купол прозрачный акриловый для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокое разрешение	2 874р.
F01U247815	VGA-BUBBLE-CTIR	Купол тонированный поликарбонатный для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокую прочность	2 874р.
F01U247816	VGA-BUBBLE-CTIA	Купол тонированный акриловый для камер AutoDome потолочного исполнения, обеспечивает высокое разрешение	2 874р.
F01U247817	VGA-BUBBLE-PCLR	Купол прозрачный поликарбонатный для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокую прочность	2 874р.
F01U247818	VGA-BUBBLE-PCLA	Купол прозрачный акриловый для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокое разрешение	2 874р.
F01U247819	VGA-BUBBLE-PTIR	Купол тонированный поликарбонатный для подвесных камер AutoDome обеспечивает высокую прочность	2 874р.
F01U247820	VGA-BUBBLE-PTIA	Купол тонированный акриловый для подвесных камер AutoDome, обеспечивает высокое разрешение	2 874р.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

ЦИФРОВОЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 8 каналов, без DVD привода, 1 сетевой порт			
F01U241245	DHR-730-08B000	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	182 877р.
F01U245621	DHR-730-08B050	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	196 567р.
F01U245622	DHR-730-08B200	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	226 036р.
F01U245623	DHR-730-08B400	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	268 568р.

Рекомендованный розничный прайс-лист


Видеонаблюдение




Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U245624	DHR-730-08B800	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	355 512р.
ЦИФРОВОЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 8 каналов, DVD привод, 1 сетевой порт			
F01U241244	DHR-732-08B000	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	193 327р.
F01U245629	DHR-732-08B050	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов;DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	207 017р.
F01U245630	DHR-732-08B200	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов;DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	236 486р.
F01U245631	DHR-732-08B400	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	279 018р.
F01U245632	DHR-732-08B800	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 8 аналог каналов + до 8 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	365 962р.
ЦИФРОВОЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 16 каналов, без DVD, 1 сетевой порт			
F01U241246	DHR-751-16B000	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	235 127р.
F01U245625	DHR-751-16B050	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	248 817р.
F01U245626	DHR-751-16B200	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	278 286р.
F01U245627	DHR-751-16B400	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	320 818р.
F01U245628	DHR-751-16B800	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	407 763р.
ЦИФРОВОЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 16 каналов, DVD привод, 1 сетевой порт			

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U241247	DHR-753-16B000	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	245 577р.
F01U245633	DHR-753-16B050	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	259 267р.
F01U245634	DHR-753-16B200	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	288 736р.
F01U245635	DHR-753-16B400	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	331 268р.
F01U245636	DHR-753-16B800	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	418 213р.
ЦИФРОВОЙ ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 16 каналов, DVD привод, 2 сетевых порта			
F01U241250	DHR-754-16B000	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	256 027р.
F01U245645	DHR-754-16B050	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	269 717р.
F01U245646	DHR-754-16B200	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	299 186р.
F01U245647	DHR-754-16B400	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	341 718р.
F01U245648	DHR-754-16B800	Видеорегистратор цифровой, гибридный DIVAR 700; 16 аналог каналов + до 16 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, В (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	428 663р.
ЦИФРОВОЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 8 каналов, DVD привод, 1 сетевой порт			
F01U241248	DNR-732-08B000	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 8 IP каналов + до 8 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	193 327р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U245637	DNR-732-08B050	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 8 IP каналов + до 8 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	207 017р.
F01U245638	DNR-732-08B200	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 8 IP каналов + до 8 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	236 486р.
F01U245639	DNR-732-08B400	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 8 IP каналов + до 8 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	279 018р.
F01U245640	DNR-732-08B800	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 8 IP каналов + до 8 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 200 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 8/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 8/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	365 962р.
ЦИФРОВОЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 16 каналов, DVD привод, 1 сетевой порт			
F01U241249	DNR-753-16B000	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	245 577р.
F01U245641	DNR-753-16B050	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	259 267р.
F01U245642	DNR-753-16B200	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	288 736р.
F01U245643	DNR-753-16B400	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	331 268р.
F01U245644	DNR-753-16B800	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); порт Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	418 213р.
ЦИФРОВОЙ СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DIVAR 700, 16 каналов, DVD привод, 2 сетевых порта			
F01U241251	DNR-754-16B000	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 0Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	256 027р.
F01U245649	DNR-754-16B050	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 500Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	269 717р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U245650	DNR-754-16B200	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 2000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	299 186р.
F01U245651	DNR-754-16B400	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 4000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	341 718р.
F01U245652	DNR-754-16B800	Видеорегистратор цифровой, сетевой DIVAR 700; 16 IP каналов + до 16 IP; внутренний диск 8000Гб; Поддержка iSCSI дисковых массивов; DVD привод; Сжатие H.264; Разрешающая способность: 4CIF (704x576); Скорость записи: 25 кадров/с на канал, настраиваемая, общая 400 к/с@4CIF; Аудио входы/выходы - 16/4, моно RCA; тревожные входы/выходы - 16/4; Управление PTZ - RS485, Biphaze; подкл клавиатуры; Выходы BNC: Монитор-А, (полноэкранный/многоэкранный режим, 1,4,9); 2 порта Gigabit Ethernet; ПО Control Center; монтаж в стойку; питание 230В AC	428 663р.
ЛИЦЕНЗИИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ DIVAR 700			
F01U089392	DHR-XS050-A	Divar 700 расширение дискового пространства 500ГБ	13 690р.
F01U089393	DHR-XS100-A	Divar 700 расширение дискового пространства 1ТБ	21 423р.
F01U162997	DHR-XS200-A	Divar 700 расширение дискового пространства 2ТБ	43 159р.
F01U172919	DXS-ESIP01-A	DIVAR 700 лицензия на 1 IP канала (камеры и кодеры Бош)	5 226р.
F01U172920	DXS-ESIP04-A	DIVAR 700 лицензия на 4 IP канала (камеры и кодеры Бош)	20 901р.
F01U172921	DXS-ESIP08-A	DIVAR 700 лицензия на 8 IP канала (камеры и кодеры Бош)	41 801р.
F01U172922	DXS-ESRAID-A	DIVAR 700 лицензия на конфигурирование RAID массива внутренних дисков	20 901р.
F01U172923	DXS-ETEXT-A	DIVAR 700 лицензия на поддержку текстовых данных	15 676р.
F01U247517	DXR-RAM-UPGRADE	Апгрейт памяти Divar700 для поддержки HD камер	10 451р.
ЛИЦЕНЗИИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 600 СЕРИИ			
F01U169469	DVR-XS050-A	600 серия Диск на 500 ГБ	12 541р.
F01U169470	DVR-XS100-A	600 серия Диск на 1ТБ	18 811р.
F01U169674	DVR-XS200-A	600 серия Диск на 2ТБ	32 134р.
АКСЕССУАРЫ К DIVAR			
4998800450	KBD-UNIVERSAL	Универсальная клавиатура INTUIKEY UNIVERSAL с ЖК-дисплеями для использования с VIP XD, ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект на входит)	64 295р.
4998138515	KBD-DIGITAL	Универсальная клавиатура IntuiKey с ЖК-дисплеями для использования с Divar, System4, VIP XD и ПО BVMS; Дополнительно: блок питания KBD-220PS (в комплект не входит)	31 089р.
F01U504757	KBD-220PS	Блок питания для клавиатуры KBD-Digital, 220VAC/15VDC, 50/60 Гц	3 914р.
4998138404	KBD-RACK	Набор для монтажа клавиатур серии IntuiKey (KBD-DIGITAL или KBD-UNIVERSAL) в 19" стойку	5 591р.
4998138422	LTC 2605/91	Видео-менеджер для DIVAR или Тетро мультителектора, 220 VAC	57 476р.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DiBOS			
F01U072807	DBSR042EXP	DiBos 8 Лицензия на 4 IP канала Expansion for 4 IP channels	25 603р.
ВИДЕОМОНИТОРЫ			
ЖК МОНИТОРЫ			
F01U124595	UML-151-90	15" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1024x768; NTSC/PAL, 250 cd/m2, 600:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 352x292 мм; цвет - черный	27 327р.
F01U124596	UML-171-90	17" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; NTSC/PAL, 300 cd/m2, 1000:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 3824x330 мм; цвет - черный	33 023р.
F01U077663	UML-172-90	17" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 500 ТВЛ NTSC/PAL, 300 cd/m2, 1000:1; 2 видео входа/выхода (CVBS), S-VHS, DVI, HDMI, 1 аудио входа/выхода; функция Picture in Picture; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 376x301 мм; цвет - черный	43 682р.
F01U066211	UML-191-90	19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; углы 160град /160град; 2 проходных видео входа BNC, Y/C (S-video) mini-DIN 1 вход 1 выход, 1 RGB вход; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 420x374x60 мм; цвет - черный	36 994р.
F01U077664	UML-192-90	19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 500 ТВЛ NTSC/PAL, 300 cd/m2, 800:1; 2 видео входа/выхода (CVBS), S-VHS, DVI, HDMI, 1 аудио входа/выхода; функция Picture in Picture; настольное исполнение или монтаж в 19" стойку; 220В; Экран 376x301 мм; цвет - черный	51 885р.
F01U082366	UML-19P-90	19" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1280x1024; 300 cd/m2, 800:1; VGA, DVI, 1 аудио вход; настольное исполнение; цвет - черный	19 072р.


Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U074780	UML-202-90	20" ЦБТ LCD/TFT видеомонитор; 1600X1200 RESOLUTION, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230VAC, 50/60 HZ	58 103р.
ЖК МОНИТОРЫ РАЗРЕШЕНИЕ FULL HD			
F01U169006	UML-262-90	Видеомонитор 26" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080р 50/60 Гц, 2х-композитный проходной BNC, 2xDVI, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 1xAudio RCA IN; 450 cd/m2, 4000:1, настольное исполнение или VESA 100x100mm, 100x200mm, цвет чёрный, 220В	65 261р.
F01U166492	UML-422-90	Видеомонитор 42" цветной, LCD/TFT Full HD разрешение, 1080р 50/60 Гц, 2х-композитный проходной BNC, 2xDVI, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub, 1xY/C (S-video), 1xAudio RCA IN; 700 cd/m2, 3500:1, настольное исполнение или VESA 400x200mm, цвет чёрный, 220В	141 024р.
КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНИТОРОВ			
F01U066208	UMM-LW-30B	Настенный шарнирный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше, кроме монитора MON150CL	5 800р.
F01U066209	UMM-LW-20B	Настенный фиксированный кронштейн для LCD мониторов размером от 20" и меньше, кроме монитора MON150CL	3 501р.
F01U135271	UMM-LCDUB-RM	Универсальный набор для монтажа в 19" стойку LCD мониторов серии UML; крепление двух 8" мониторов или одного 8", 10", 15", 17", 19" монитора; крепление VESA 75X75мм или 100x100мм; регулируемая глубина установки; регулируемый гориз. угол установки мониторов ±35°; декоративные наклейки	4 181р.
F01U077032	ST660	Кронштейн для монитора, LCD диагональ 32" - 60", наклонный, регулируемый наклон, чёрный (например для монитора UML-422-90)	10 451р.
СИСТЕМА МАТРИЧНЫХ КОММУТАТОРОВ ALLEGIANT			
ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - MATRIX SWITCHER/CONTROL SYSTEMS			
F01U033451	LTC 8100/90	Матричный коммутатор ALLEGIANT; 8 входов для камер; 2 выхода мониторов; выходы Biphase 8; тревожные входы 8; тревожные выходы 2; клавиатуры 2; порт RS-232 (консоль) 1; питание 230В AC, 50 Гц; высота 1U	64 855р.
F01U033452	LTC 8200/90	Матричный коммутатор ALLEGIANT; 16 входов для камер; 5 выходов мониторов; выходы Biphase 12; тревожные входы 16; тревожные выходы 5; клавиатуры 4; порт RS-232 (консоль) 1; питание 230В AC, 50 Гц; высота 1U	73 800р.
F01U033453	LTC 8300/90	Матричный коммутатор ALLEGIANT; 32 входов для камер; 6 выходов мониторов, выходы Biphase 16; тревожные входы 32; тревожные выходы 6; клавиатуры 4; порт RS-232: консоль 1/ принтер 1; питание 230 В AC, 50 Гц; высота 2U	132 783р.
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ - MATRIX SWITCHER/CONTROL SYSTEMS			
4998138362	LTC 8501/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8500, с модулем ЦПУ и модулем БП, 220Vac 50Hz; поддерживает до 64 входов для камер, до 8 выходов мониторов, до 8 полнофункциональных клавиатур, до 128 тревожных входов; порты RS232: консоль 1/ тревога 1/ принтер 1; высота 4U	117 744р.
F01U503496	LTC 8505/50	модуль блока питания для LTC 8501, 230 VAC, 50 Гц	64 220р.
F01U503498	LTC 8511/00	модуль ЦПУ для LTC 8501	68 488р.
4998138363	LTC 8521/00	модуль видеовыходов для LTC 8501, 8 входов	18 171р.
4998138364	LTC 8532/00	модуль видеовыходов для LTC 8501, 2 выхода	38 522р.
4998138388	LTC 8601/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8600, с модулем ЦПУ и модулем БП, 220Vac 50Hz; поддерживает до 128 входов для камер, до 16 выходов мониторов, до 16 полнофункциональных клавиатур, до 512 тревожных входов; порты RS232: консоль 1/ тревога 1/ принтер 1; высота 6U	190 087р.
F01U012217	LTC 8610/01	модуль процессора для LTC8600	185 336р.
4998138389	LTC 8621/00	модуль видеовыходов для матрицы LTC 8601, 16 входов; до 8 модулей на один крейт LTC8601/50	53 505р.
4998137765	LTC 8801/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8800, с модулем ЦПУ и модулем БП, 220Vac 50Hz; поддерживает до 256 входов, до 64 видеовыходов, до 32 полнофункциональных клавиатур, до 1024 тревожных входов; порты RS232: консоль 1/ тревога 1/ принтер 1; высота 6U	362 620р.
F01U503562	LTC 8802/50	крейт дополнительный мониторный для коммутатора ALLEGIANT 8800, 220Vac 50Hz; включает модуль приёмника данных LTC8816/00, модуль блока питания LTC8805/50; высота 6U	249 295р.
F01U503564	LTC 8805/50	блок питания для LTC 8902/8903, LTC8601/50, LTC8802/50; 230 VAC	85 626р.
4998138359	LTC 8808/00	панель коммутационная; содержит коммутационную панель, используемую для преобразования 32 разъемов BNC в два 16-канальных разъема ленточного соединительного кабеля LTC8809/00; высота 1U	15 096р.
4998137770	LTC 8809/00	кабель плоский, длина 2 метра; разработанные специально для использования с видеосигналами, применяются для соединения видеосигналов систем LTC8200, 8300, 8600, 8800, 8900	8 312р.
F01U012218	LTC 8810/01	модуль процессора для LTC8800	291 841р.
4998137767	LTC 8821/00	модуль видеовыходов для LTC 8801, 32 входов; до 8 модулей на 1 крейт LTC8801/50; при использовании дополнительного мониторного крейта LTC8802/50 необходимо удвоить кол-во модулей	135 858р.
4998133266	LTC 8834/00	модуль видеовыходов для матрицы LTC 8601 или LTC 8801; 4 выхода; до 8 модулей на процессорный крейт 8801/50 или крейт расширения 8802/50	85 541р.
F01U503571	LTC 8901/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8900 с резервированием, с 2-мя модулями ЦПУ, 2-мя модулями БП, 220Vac 50Hz, и 1 реллеиный модуль; поддерживает до 4096 входов, до 512 видеовыходов, до 1024 тревожных входов; порты RS232: консоль 2/ тревога 1/ принтер 1; высота 2U	528 834р.
F01U503573	LTC 8902/50	крейт мониторный, 230V, 50 HZ, включает модуль приёмника данных и модуль БП, высота 6U	249 295р.
F01U503575	LTC 8903/50	крейт входной, 230VAC 50 HZ, включает модуль приёмника данных и модуль БП, высота 6U	294 635р.
F01U503577	LTC 8904/50	крейт матричного коммутатора ALLEGIANT 8900 без резервирования, с 1 модулем ЦПУ, 1 модулем БП, 220Vac 50Hz, и 1 реллеиный модуль; поддерживает до 4096 входов, до 512 видеовыходов, до 1024 тревожных входов; порты RS232: консоль 2/ тревога 1/ принтер 1; высота 2U	283 454р.
F01U074935	LTC 8943/94	REPL CONTROLLER PC FOR LTC 8901 SYSTEM	609 397р.
F01U503579	LTC 8905/90	блок питания для LTC 8901	25 185р.
F01U503580	LTC 8906/50	блок питания для LTC 8902	85 652р.
F01U012220	LTC 8910/01	модуль процессора для LTC8901 и 8904	145 921р.

Рекомендованный розничный прайс-лист

Видеонаблюдение



Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
F01U012221	LTC 8916/01	модуль приема данных для LTC8902	102 145р.
F01U503584	LTC 8917/00	модуль реле для LTC 8901/50, LTC 8904/50	25 185р.
F01U012222	LTC 8918/01	модуль приема данных для LTC8903	102 145р.
F01U503586	LTC 8921/00	модуль видеовыходов для LTC 8900, 32 входа; до 16 модулей на один крейт LTC 8903/50	140 554р.
F01U503587	LTC 8934/00	модуль видеовыходов для LTC 8900, 8 выходов; до 8 модулей на один крейт LTC 8904/50	138 261р.
F01U503591	LTC 8941/91	контроллер системный для LTC 8900, включает 2 шт HUB LTC 8944; используется только в системах с резервированием	833 029р.
F01U167556	LTC 8944/93	основной сетевой коммутатор для LTC89xx	164 930р.
F01U167557	LTC 8945/93	резервный сетевой коммутатор для LTC89xx	164 930р.
F01U167558	LTC 8946/93	дополнительный сетевой коммутатор для LTC89xx	148 884р.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ALLEGIANT			
4998138357	LTC 8059/00	ПО для настройки и программирования коммутаторов ALLEGIANT	25 216р.
АКСЕССУАРЫ К ОБОРУДОВАНИЮ ALLEGIANT			
4998138340	LTC 5136/51	Контроллер (клавиатура управления) для камеры AUTODOME или приемных/исполнительных устройств Allegiant, 16 выходов, 230В AC, 50/60Гц	41 189р.
F01U507400	LTC 8506/00	кабель для подключения ПК и матричного коммутатора ALLEGIANT; длина 3м	3 914р.
F01U503499	LTC 8555/00	клавиатура компактная, с пропорциональным джойстиком, шрифт ENGLISH, RS-485 порт, для использования с коммутаторами Allegiant	47 523р.
F01U503500	LTC 8555/01	клавиатура компактная, с пропорциональным джойстиком, пиктограммы, RS-485 порт, для использования с коммутаторами Allegiant	47 523р.
4998138406	LTC 8557/50	Соединительный комплект для установки удаленной клавиатуры KBD IntuiKey или LTC 8555 на расстоянии до 1.5км от центрального отсека ЦП; Комплект состоит из двух соединительных коробок, интерфейсного кабеля и соответствующего источника питания для клавиатуры	10 064р.
4998138405	LTC 8558/00	Шестижильный удлинительный кабель для передачи данных и питания к удаленным клавиатурам KBD IntuiKey или LTC 8555, расположенным на расстоянии до 30 м от основного отсека ЦП Allegiant	6 297р.
F01U503566	LTC 8809/01	кабель плоский, длина 1 метр; 16-ти канальный плоский видеокабель для соединения устройств Allegiant	7 179р.
F01U002516	LTC 8809/02	кабель плоский, длина 3 метра; 16-ти канальный плоский видеокабель для соединения устройств Allegiant	12 077р.
F01U503539	LTC 8782/50-10	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОДА; конвертор данных BI-PHASE в PELCO CODE	107 032р.
F01U503493	LTC 8782/50-13	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОДА; конвертор данных BI-PHASE в PANASONIC RS-485 CODE	107 032р.
F01U503504	LTC 8560/50	приёмник дистанционного управления, выход 220V, 220V питание; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	29 391р.
F01U503506	LTC 8561/50	приёмник дист управления, выход 220V, питание, управление препозициями; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	38 784р.
4998138467	LTC 8562/50	приёмник дистанционного управления, выход 24V, 24V питание; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	29 391р.
F01U503509	LTC 8563/20	приёмник дистанционного управления, выход 24V, 24V питание; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	29 409р.
F01U503510	LTC 8564/20	приёмник дист управления, выход 24V, 24V питание, управление препозициями; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	38 801р.
4998138468	LTC 8566/50	приёмник дист управления, выход 24V, 220V питание, управление препозициями; для управления PTZ приводами бифазным кодом; запираемый корпус, класс защиты - IP66	38 784р.
4998138366	LTC 8568/00	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА; усилитель-распределитель сигналов управления BI-PHASE, с 1 входом и 32 выходами; подключается к ЦП Allegiant (кроме LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300); может использоваться для подключения потребителей "Звездой"	28 963р.
F01U503528	LTC 8768/00	УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СИГНАЛА; усилитель-распределитель сигналов управления BI-PHASE, с 1 входом и 64 выходами; подключается к ЦП Allegiant (кроме LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300); может использоваться для подключения потребителей "Звездой"	50 369р.
4998138385	LTC 8540/00	УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СОПРЯЖЕНИЯ; интерфейс тревог для матричных коммутаторов, 64 входа и 8 выходных реле; кабель в комплекте; (не используется с матрицами LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300)	44 073р.
F01U503523	LTC 8712/50	Расширитель портов консоли, 4 порта RS232, 220V 50Hz	57 923р.
4998138391	LTC 8713/50	Расширитель портов тревог, позволяет подключить до 4 LTC 8540, 220V 50Hz; (не используется с матрицами LTC 8100, LTC 8200, LTC 8300)	57 923р.
4998137768	LTC 8714/50	Расширитель портов клавиатур, до 8 клавиатур, 220V 50Hz	62 961р.
4998137769	LTC 8715/50	Расширитель портов для LTC 8714, 220V 50Hz	57 923р.
4998138400	LTC 8569/50	УСТРОЙСТВО СЛИЯНИЯ КОДОВ объединитель сигналов управления BI-PHASE, 2 входа 32 выхода, 220V 50Hz (кабели для подключения к ЦП Allegiant в комплекте)	74 293р.
F01U503513	LTC 8570/50	УСТРОЙСТВО СЛИЯНИЯ КОДОВ объединитель сигналов управления BI-PHASE, 4 входа 32 выхода, 220V 50Hz (кабели для подключения к ЦП Allegiant в комплекте)	117 105р.
F01U506853	LTC 8016/90	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ интерфейс данных Allegiant Bilinx; для организации двунаправленной связи по коаксиальному кабелю с 16 камерами AutoDome и/или камерами серии Dinion с технологией Bilinx	47 523р.
4998138396	LTC 8780/50	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ конвертор данных RS232-BI-PHASE	45 583р.

Рекомендованный розничный прайс-лист			
Видеонаблюдение			 BOSCH
Артикул	Код товара	Описание	Цена (руб) с НДС
4998148413	LTC 8786/50	УСТРОЙСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ конвертор бифазного кода; 16 BI-PHASE выходов; служит для преобразования протокола управления RS232 приводов и камер AutoDome в бифазный управляющий код Allegiant	18 082р.
F01U506854	LTC 8508/01	DATA INTERFACE BILINX плоский кабель для перехода с 16 штырьковыми BNC разъемами; длина 1м	9 673р.
F01U503611	LTC 9101/00	Набор монтажа в стойку до 2-х уст-ств 175" (RACK KIT FOR UP TO TWO HALF RACK PRODUCTS, WITH BLANK, 175-INCH HIGH)	5 886р.
КВАДРАТОРЫ И МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ			
F01U013499	LTC 2380/90	Цифровой квадрат, 4 кан Real Time	35 270р.
F01U013500	LTC 2382/90	Цифровой квадрат, 4 кан Real Time, тревожные входы	51 728р.
4998138419	LTC 2604/50	SYSTEM4 расширитель клавиатур, 4 входа	70 539р.
4998138424	LTC 2609/00	SYSTEM4 набор для соединения 6-ти ТЕТРО /90	4 442р.
F01U516618	LTC 5231/90	ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 1 INPUT, 4 OUT, HALF RACK, 110-230VAC, 50Hz-60Hz	11 182р.
F01U516619	LTC 5234/90	ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ, 4 INPUT, 12 OUT (3 PER INPUT), HALF RACK, 110-230VAC, 50Hz-60Hz	25 998р.
ОПТОВОЛОКОННЫЕ ПЕРЕДАТЧИКИ (TRANSMISSION)			
4998138184	LTC 4629/00	приемник VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, в крейт	50 598р.
4998138185	LTC 4637/50	крейт 19", 14 слотов, с блоком питания 230VAC	46 963р.
4998138175	LTC 4641/50	передатчик видео сигнала, 1-канальный, 850nm, 230VAC	15 096р.
4998138177	LTC 4642/00	приемник видео сигнала, 1-канальный, 850nm, 230VAC, в крейт	24 042р.
4998138182	LTC 4651/00	приемо-передатчик BI-PHASE или RS-232 кодов, 1-канальный, 850nm, в крейт	16 773р.
4998138180	LTC 4671/00	приемо-передатчик RS-485, 1-канальный, 850nm, в крейт	30 471р.
F01U503385	LTC 4628/00	передатчик VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, в крейт	50 598р.
F01U503406	LTC 4744/00	передатчик видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, в крейт	92 528р.
F01U503409	LTC 4745/00	приемник видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, в крейт	92 528р.
4998138187	LTC 4600/00	заглушка для одного слота LTC 4637/00	1 119р.
F01U503391	LTC 4642/60	приемник видео сигнала, 1-канальный, 850nm, 120-230VAC	24 042р.
F01U503398	LTC 4651/60	приемо-передатчик BI-PHASE или RS-232 кодов, 1-канальный, 850nm, 120-230VAC	16 773р.
F01U503399	LTC 4671/60	приемо-передатчик RS-485, 1-канальный, 850nm, 120-230VAC	30 471р.
F01U503387	LTC 4628/60	передатчик VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, 120-230VAC	50 598р.
F01U503388	LTC 4629/60	приемник VIDEO+BI-PHASE, 1-канальный, 850NM, 120-230VAC	50 598р.
F01U503408	LTC 4744/60	передатчик видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, 120-230VAC	92 528р.
F01U503411	LTC 4745/60	приемник видео сигналов, 4-канальный, 1300nm, 120-230VAC	92 528р.

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС

Действителен с 01 января по 31 марта 2012 г. включительно

Цены указаны в рублях с НДС